

Vlastnosti

- dosah vysílače až 60 m
- uživatelské nastavení dosahu
- 2 nebo 4 výstupy WIEGAND na přijímači
- identifikace na vjezdu i na výjezdu jediným přijímačem
- šifrování plovoucím kódem

WRR



WRT

Sestava přijímače WRR a vysílač WRT v podobě klíčenky slouží pro dálkovou bezdrátovou identifikaci se zpracováním v návazném zařízení. Použití pro vjezdy na parkoviště, do garáží, otvírání dveří na velkou vzdálenost apod. Každý vysílač je personifikovaný, tj. má jedinečné ID podobně jako karta. Každé tlačítko vysílače může mít specifickou funkci pro otevření vjezdové nebo výjezdové závory, otevření/zavření apod. Výstupem pro ovládání koncového zařízení je spínací kontakt relé v řídicí jednotce přístupového systému, kterou je třeba objednat samostatně dle konkrétních požadavků.

Objednací kód	Popis
WRR-22-W	rádiový přijímač, 2x výstup WIEGAND 26, dosah max. 30 metrů
WRR-44-W	rádiový přijímač, 4x výstup WIEGAND 26, nastavitelný dosah 0,2 ÷ 60 metrů
WRT	rádiový ovladač (vysílač), 4 tlačítka, obsahuje také RFID čip kompatibilní se čtečkou HID-Pyramid (nebo jiný dle požadavku)

Pro zpracování dat musí být použita jednotka s odpovídajícím počtem vstupů:

- AL20 - lze využít 1 tlačítko s přijímačem WRR-22-W
- AL40E - lze využít 2 tlačítka s přijímačem WRR-22-W
- AL40E - lze využít 4 tlačítka s přijímačem WRR-44-W
- docházkové terminály s provedením W lze využít 1 tlačítko

TECHNICKÉ ÚDAJE

	WRR-22-W	WRR-44-W	WRT
Typ čtečky	bezkontaktní	bezkontaktní	bezdrátový vysílač + bezkontaktní tag
Technologie	Bezdrátová / dlouhodosahová se šifrováním	Bezdrátová / dlouhodosahová se šifrováním	Pyramid + bezdrát. (Emmarin , Mifare za příplatek)
Pracovní frekvence	433 MHz	433 MHz	
Napájecí napětí	12 VDC	12 VDC	
Odběr (typ.)	80 mA	120 mA	
Počet kanálů	2 (=dva samostatné výstupy Wiegand)	4 (=čtyři samostatné výstupy Wiegand)	
Výstupní formát	Wiegand 26b	Wiegand 26b	
Max. čtecí dosah	31 m (fixní)	61 m (nastavitelný)	
LED dioda	3-barevná / 4-stavová	3-barevná / 4-stavová	
Bzučák	ne	ano	
Barva krytu	běžová (černé čelo)	běžová (černé čelo)	černá
Krytí	IP 65	IP 65	
Pracovní teplota	-40 - 65 °C	-40 - 65 °C	-25 - 50 °C
Použití v exteriéru	ano	ano	
Rozměry - v ýška, šířka, hloubka	84 x 84 x 47 mm	160 x 82 x 58 mm	58 x 13 x 5 mm

TOPOLOGIE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU ACS-line DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- LEGENDA**
- UTP CAT 5, využito 5 vodičů
 - UTP CAT 5, využito 4-6 vodičů
 - 2x 1 (minimálně) pro napájení
 - UTP CAT 5, využity 4 vodiče
 - 3x 2,5 CYKY

