

TYPOVÁ ŘADA	AR420/440	AR420F	LOG4F	CL700	AL20E	AL10-TCP	LOG4	LOG5X
								
charakteristika	řídící jednotka pro 2 nebo čtečky	řídící jednotka pro biometrické čtečky	biometrický přístupový terminál	sběrnicevá řídící jednotka G-link™	RS485 řídící jednotka	malá přístupová jednotka	přístupový terminál RS485 sběrnice	přístupový terminál LAN připojení
napájení	12 V DC (230V v provedení POW)		12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 / 24 V DC	12 V DC	12 / 24 V DC
napájení POE	NE	NE	ANO	NE	-	pouze pasivní	-	pouze pasivní
LED signal.	-	-	ANO	-	-	-	ANO	RGB
BEEP signal.	-	-	ANO	-	-	-	ANO	ANO
komunikace	LAN (10/100)	LAN (10/100)	LAN/WIFI option	LAN (10/100)	RS485	LAN/RS485 ¹⁾	RS485	LAN/RS485 ¹⁾
ON-LINE	ANO ⁴⁾	ANO ⁴⁾	NE	ANO ⁴⁾	NE	NE	NE	NE
počet připoj. čteček	2/4	2x EDK5Fx	0	32x G-link™	2	1	1	0
WIEGAND/OSDP	ANO/v přípravě	NE	NE	přes SL20-RS	ANO/NE	ANO/ANO	NE	NE
integrována čtečka	0	0	1	0	0	0	1	1
otisky prstů	-	ANO	ANO	-	-	-	-	-
čipy DALLAS	x	NE	NE	x	x	x	LOG4D	NE
RFID technologie								
125kHz Emmarin	x	x	NE	x	x	x	LOG4B	ANO dualita
13,56MHz MIFARE	x	x	LOG4FM	x	x	x	LOG4M	ANO dualita
DESFire EV2-3	x	x	NE	NE	x	x	NE	ANO
NFC(virtuální karta)	x	x	NE	NE	x	x	NE	ANO
IP krytí	IP30	IP30	IP65 ²⁾	IP30	IP65	IP65	IP42/53 ²⁾	IP52/53 ²⁾
relé výstupy	4x přepínací	4x přepínací	1x přepínací	4/32	2x přepínací	1x přepínací	1x přepínací	1x přepínací
PGM výstupy	2	2	2	1	1	1	0	1
wiegand výstup	ANO ³⁾	ANO ³⁾	NE	ANO ³⁾	ANO ³⁾	NE	NE	NE
expander 32 relé	ANO	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE	NE
tamper kontakt	ANO	ANO	NE	ANO	NE	ANO	ANO	ANO
dveřní kontakt	4	2	0	4/32	1	1	1	1
odchod. tlačítko	4	2	0	4/32	1	1	1	1
počítání osob	ANO	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE	NE
ovládání EZS	ANO	ANO	NE	NE	NE	NE	NE	NE

x) podle připojené čtečky, 1) na sběrnici RS485 kompatibilní s LOG4/AL20E, 2) s přídatnou stříškou, 3) s přídatným modulem OEZS1, 4) podle licence SW

ACS-line_srovnaciv_tabulka_pristupovych_jednotek