

TYPOVÁ ŘADA	EDK4	EDK5X	EDK5	EDK5F	EDK4-RS	EDK4-OEM	EHS4	EDK3
								
charakteristika	základní čtečka	zabezpečená čtečka	úzká čtečka	biometrická čtečka	sběrníková čtečka	čtečka pro zástavbu	kartový spínač	klávesnicová čtečka
napájení	12 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
LED signal.	RED/GREEN	RGB	RGB	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN	RED/GREEN
BEEP signal.	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO
komunikace	D0/D1	D0/D1/RS485	D0/D1/RS485	D0/D1/RS232	RS485	D0/D1/RS485 ¹⁾	D0/D1/RS485 ¹⁾	D0/D1/RS485 ¹⁾
synchronizace ¹⁾	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
délka připojení (m) ¹⁾	10/30	10/30/1200	10/30/1200	10	1200	10/30/1200	10/1200	10/30/1200
Protokoly								
ACS-line	ANO	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	ANO	ANO
G-link™	-	-	-	-	ANO	ANO (-RS)	ANO (-RS)	ANO (-RS)
OSDP	NE	ANO	ANO	NE	NE	NE	NE	NE
WIEGAND	26/32	26/34/64	26/34/64	-	-	26/32	-	26/32
RFID technologie								
125kHz Emmarin	EDK4B	ANO dualita	EDK5B	ANO dualita	EDK4B-RS	EDK4B(-RS)-OEM	EHS4B(-RS)	EDK3B(-RS)
13,56MHz MIFARE	EDK4M	ANO dualita	EDK5MC	ANO dualita	EDK4M-RS	EDK4M(-RS)-OEM	EHS4M(-RS)	EDK4M(-RS)
DESFire EV3	NE	ANO	EDK5MC	ANO	NE	NE	NE	NE
NFC(virtuální karta)	NE	ANO	EDK5MC	ANO	NE	NE	NE	NE
otisky prstů	-	-	-	ANO	-	-	-	-
čipy DALLAS	EDK4D	NE	NE	NE	NE	NE	NE	EDK3D(-RS)
IP krytí/odolnost	IP65	IP65/IK10	IP65/IK10	IP51 ²⁾	IP65	-	-	IP42 ²⁾
antivandal	ANO	ANO	ANO	NE	ANO	NE	NE	NE
relé výstupy	-	-	-	-	1	1 (-RS)	1	1 (-RS)
tamper kontakt	ANO	NE	NE	NE	NE	ANO option	NE	ANO
dveřní kontakt	-	-	-	-	1	1 (-RS)	0	1 (-RS)
odchod. tlačítko	-	-	-	-	1	1 (-RS)	0	1 (-RS)

1) podle typu připojení (ACS-line/WIEGAND/OSDP) nebo dle provedení (např. -RS), 2) s přídatnou stříškou lze podpořit/navýšit, 3) s přídatným modulem OEZS1