

OSTATNÍ ČTEČKY



SYSCR12



P300-HID



MOTOROLA



LEGIC

Sortiment čteček pro aplikace, kde je vyžadována konkrétní ID technologie z důvodu vyššího zabezpečení nebo využití konkrétního typu karet.

Montují se povrchově na jakýkoliv podklad a jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití.
Výstup dat většinou formátu WIEGAND 26-42.

Čtečky lze připojovat ke všem terminálům systému ACS-line s označením „-W“. Přístupové jednotky AL40E, nebo AL20 lze ve standardním provedení uživatelsky přepnout pro připojení čteček protokolem WIEGAND. Pro použití v docházkových terminálech objednávejte FT500W.

Objednací kód	Popis
SYSCR12	čtečka Positech(PARADOX)+EMmarin, WIEGAND 26, IP68
P300-HID	čtečka bezkontaktní HIDprox/Pyramid 125 kHz, WIEGAND 26, IP67
MOTOROLA	čtečka MOTOROLA 125 kHz, WIEGAND 26, IP66
LEGIC26/32	čtečka ProxLine MINI LEGIC 13,56 MHz, WIEGAND 26, nebo WIEGAND 32, IP65

Uveden je pouze výběr ze širokého sortimentu univerzálních čteček.
Lze dodat jakoukoliv čtečku dle požadované technologie nebo stávajících karet.