

Vlastnosti

- kapacita až 975 uživatelů
- historie událostí 1024 záznamů
- lze připojit až 2 čtečky
- různé typy identifikace (čip, karta, otisk)
- 3x spínací relé
- vstup pro dveřní kontakt
- komunikace ETHERNET, RS232
- bezpečnostní kryt
- tamper kontakt proti otevření krytu
- paměť historie událostí
- nepotřebuje speciální SW



Kompaktní elektronický systém pro kontrolu vstupu do bytových domů a jiných společných prostor ■ Vhodný také pro rodinné domy, kanceláře, vjezdy nebo výtahy ■ Možnost připojení až dvou čteček pro nezávislé ovládání dvou vstupů (AS3003) ■ Dvě relé ovládají dveřní zámky, třetí relé slouží například pro ovládání osvětlení nebo signalizaci násilného vniknutí pomocí sirény ■ Zařízení je vybaveno vnitřním webovým serverem pro snadný přístup ke správě oprávněných karet a konfiguraci ■ Lze programovat také pomocí master karty nebo čipu bez použití počítače.

Napájení 230V s možností zálohování vnitřním akumulátorem, nebo 11 - 20V AC/DC pro snadnou integraci do stávajících zvonkových systémů.

Objednací kód	Popis
AS3001	sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, nutné externí napájení, krytí IP56
AS3002	sestava pro jedny dveře na čipy DALLAS, včetně zálohovaného napájení
AS3003	jednotka pro dvoje dveře, včetně zálohovaného napájení, BEZ ČTEČKY lze připojit až 2 čtečky EDK2 nebo jednu libovolnou čtečku WIEGAND



Kabely pro připojení k PC jsou součástí dodávky. Zálohovací akumulátor pro AS3002, AS3003 je nutno objednat samostatně (objednací kód: TP1275).