



EHS2



EHS3

Spořič energie je zařízení, které umožní vložení karty a tím vyvolání akce, která trvá po dobu, dokud je karta vložena. Spořič je vybaven čtečkou karet a reaguje tedy pouze na oprávněné karty, nelze tedy nahradit vložení karty třeba tvrdým papírem.

Typické použití je v hotelovém pokoji, kdy je elektroinstalace pokoje aktivní pouze v přítomnosti hosta, nebo pro ovládání osvětlení v zasedací místnosti dle její obsazenosti. Pracuje vždy v součinnosti s řídicí jednotkou, např.: AL40. Montuje se na instalační krabici KU68.

Objednací kód	Popis
EHS2	spořič energie s kontaktem a světelnou signalizací
EHS2B	spořič energie se čtečkou karet
EHS3	spořič energie s kontaktem, do krytu ABB
EHS3B	spořič energie se čtečkou karet, do krytů ABB

Příklady zástaveb



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	EHS2	EHS3
napájecí napětí	DC 10 - 15V	DC 10 - 15V
vstupní proud	Max 80 mA (@12V DC)	Max 80 mA (@12V DC)
rozměry desky PS	69 x 69 x 30 mm	69 x 69 x 30 mm
krytí	IP 20	IP 20
pracovní teplota	-20 °C až +50 °C	-20 °C až +50 °C
skladovací teplota	-40 °C až +65 °C	-40 °C až +65 °C
montáž	povrchově na zeď do krabice KU68	povrchově na zeď do krabic ABB