



PC-TOUCH



GT800

### Vlastnosti

- grafický display  
168 x 64 bodů
- různobarevné podsvícení
- možnost úprav zobrazení
- výpis informací  
o odpracované době
- 14 univerzálních  
tlačítek operací
- oddělená numerická klávesnice
- integrovaný snímač ID
- port pro druhý snímač ID
- možnost zadání PIN
- duální provedení  
otisk+karta

Moderní terminály postavené na PC architektuře, vybavené čtečkou karet ■ Dotykový display dává široké možnosti pro tvorbu uživatelského rozhraní a usnadňuje ovládání dotykem přímo na ikonu požadované funkce ■ Další výhodou těchto terminálů je možnost provozovat více aplikací najednou a jednoduše mezi nimi přepínat ■ Typické použití je pro docházkové a stravovací systémy, kdy je možno evidovat docházku a objednávat stravu současně na jednom zařízení.

Dotykové terminály naleznou uplatnění také v systémech inteligentních elektroinstalací jako centrální ovládací a vizualizační jednotka.

Objednací kód	Popis
GT800	docházkový PC terminál s vnitřní bezkontaktní čtečkou, ETHERNET CPU 300/400 MHz, display 5,7", Flash a SD paměť pro aplikace
GT810	stravovací PC terminál s vnitřní bezkontaktní čtečkou, ETHERNET CPU 300/400 MHz, display 5,7", Flash a SD paměť pro aplikace
GT830	docházkový a stravovací PC terminál, kombinace GT800+GT810
PC-TOUCH	kompaktní PC dotykový terminál se čtečkou karet a držákem na zeď display 15"-17", CPU, RAM dle aktuální nabídky, HDD pro aplikace, využití zejména ve stravovacích systémech pro objednávku stravy a přístup do podnikové sítě INTRANET, nebo jako pokladní terminál s možností připojení pokladního vybavení

Terminál PC-TOUCH obsahuje pouze operační systém. Potřebné SW aplikace je třeba objednat samostatně.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	GT800
napájecí napětí	DC 10 - 30V (typ. 12V)
vstupní proud	Max 790 mA (@12V DC) Max 350 mA (@12V DC)
rozměry (v x š x h)	265 x 146 x 47 mm
krytí	IP 40
váha	1600 g
pracovní teplota	0 °C až +50 °C
skladovací teplota	-20 °C až +50 °C
výstupy	2x přepínací relé, max. 30V 2A 4x otevřený konektor 30V/0,5A
vstupy	4x galvanicky oddělený 4-30V DC
tamper	ANO
komunikační rozhraní	LAN, USB, RS232, RS485, CAN rozšíření - WLAN, BT, ČTEČKA RFID (BIOMETRIKA, WIEGAND)
parametry	CPU 300/400 MHz, TFT VGA DISPLAY 5,7", TOUCH PANEL, 32 MB FLASH, 32 MB SDRAM, WINDOWS CE S.O, SLOT PRO KARTY SD/PCMCA
montáž	provedení na stěnu/zápusťné