

Vlastnosti

- dotykový display 10" IPS 1280 x 800 px
- zabezpečená bezkontaktní identifikace 13.56 MHz
- snadné nastavení grafiky pro operace
- ambientní osvětlení
- integrovaná kamera pro záznam identifikace
- zvuková signalizace MP3
- široké možnosti konfigurace
- PoE napájení (nebo 12 V)
- Připojení LAN/WiFi
- on-line provoz a off-line paměť pro data



GT810

Komfortní terminál s dotykovým displayem ■ přehledné zobrazení a rychlé ovládání především pro evidenci docházky ■ Uživatelské nastavení veškerého zobrazení na displayi ■ Snadno nastavitelné zvuky, barvy a grafické symboly tlačítek pro rychlou a přehlednou volbu operací ■ Práce on-line přes kabelové či bezdrátové připojení, nebo autonomně při ztrátě spojení ■ Zobrazení libovolných časových složek docházky ■ Informace o přítomnosti osob historie čipování

Objednací kód	Popis
GT810MC	dotykový terminál 10" MIFARE/DESFire/NFC/Virtual, připojení LAN/WiFi, včetně napájecího adaptéru 12V a PoE
GT-FOTO	licence pro využití kamery terminálu a ukládání fotografií do záznamu docházky, fotografii se zobrazí společně se záznamem evidence docházky/přístupu



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označení	GT810MC
Napájecí napětí	DC 10 – 15V (12 V adaptér je součástí dodávky), POE IEEE802.3af class3
Vstupní proud	min. 500mA, max. 650mA (@12V DC) při maximálním jasu displaye
Typ ID média	MIFARE/DESFire (13,56 MHz), NFC Virtuální karta s aplikací RDXpass
Kapacita otisků	0
Kapacita paměti ID	10 000 (nebo až max. 100 000)
Historie událostí	30 000 (nebo až max. 100 000) záznamů
Rozměry (v x š x h)	215x249x75 mm
Váha	850g
Krytí	IP 40
Pracovní teplota	10 °C až +40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +50 °C
Display	10“ IPS 1280 x 800 (kontrast 350:1) kapacitní skleněný dotykový panel
Konektivita	ETHERNET / WiFi 802,11b/g/n
CPU	Octa-core Cotrex-A7, 1,2GHz
Paměť	2 GB RAM, 8GB FLASH
Kamera	Integrovaná 0,3 MP
Počet výstupů/vstupů	0
Externí snímač	NE
Tamper kontakt	NE
Montáž	povrchově na zeď (4 upevňovací body) úhlově nastavitelný držák, uchycení vesa 75x75